

Lumiance



LUMIANCE INBOUWSPOTS

Een toonbeeld van evolutie



by **HAVELLS SYLVANIA**

Stello Comfort LED

- Stijlvolle 12/13W LED-inbouwspot met witte plafondrand
- Verdiepte lamppositie voor comfortabele verlichting met lage verblinding
- Vaste en richtbare versies (25° kantelbaar)
- Makkelijk en zonder gereedschap verwisselbare reflectoren
- Voorgemonteerde dimbare driver én standaard "loop-in-loop-out" aansluitblok
- Keuze uit 3000K of 4000K

Instar Pro LED

- Richtbare 12W LED inbouwspot
- Uitstekende prestatie (tot 810lm)
- Geleverd inclusief dimbare driver 2x30° richtbaar
- Verkrijgbaar in witte of geborsteld aluminium afwerking
- Keuze uit 3000K of 4000K

Instar ECO Kit LED

- Handige alles-in-één LED verlichtingsoplossing, inclusief driver
- Keuze uit 2700K(475lm), 3000K (460lm) en 4000K (515lm) met een stralingshoek van 36°
- Twee afwerkingen: wit en geborsteld aluminium
- Beschikbaar als vaste of richtbare spot

Motto Trend

- Compacte, cardanisch richtbare LED inbouwspot
- Stijlvol alternatief voor halogeen inbouwspot
- Keuze uit 3000K of 4000K
- LED levensduur 50.000 uur
- NIEUW : nu ook ronde versies

Inset/Instar Trend LED Swing

- Vaste of richtbare inbouwspots
- NIEUW: GU10 zonder lamp
- MR16 halogeen en GU10 LED met lichtbron

Inset/Instar Trend Swing IP44 indoor/outdoor

- Mooie inbouwspots die voldoen aan de Europese norm voor het gebruik van lampen in vochtige omgevingen. De lichtbronnen dienen afgeschermd te zijn dmv een glas om te voldoen aan EN 60432-1.
- De IP44 indoor spots zijn verkrijgbaar in twee kleuren.
- De IP44 outdoor versies zijn voorzien van een extra corrosiebeschermende voorbehandeling en zijn verkrijgbaar in wit of antraciet grijs.

Inset/Instar Trend Swing IP44 indoor/outdoor RefLED GU10

- Nieuwe versies van de IP44 indoor en outdoor reeks, inclusief RefLED 5,5W dimbaar en 7,5W lichtbron.
- Gesloten inbouwspots voor energiezuinige binnen- of buitenverlichting.

Inset/Instar Trend Square

- Nieuwe reeksen inbouwspots met een vierkante plafondrand in gietaluminium, wit of geborsteld staal.
- Ronde booropening.

Swing:

- draai- en kantelbare lichtbron (90° draaibaar en 2x30° kantelbaar).
- buitendiameter plafondrand 30mm groter dan de booropening.

Comfort:

- verdiepte lamppositie voor hoger lichtcomfort en luminantiebeperking.
- lichtbron 170° draaibaar en 2x30° kantelbaar.

Opaal:

- opaal afschermglas.
- mooie diffuse lichtverdeling.

Insaver 90 HO Topper LED

- Compacte IP44 LED downlight
- Plafondopening slechts 90mm
- Verdiepte diffusor
- Beschikbaar in 3000K of 4000K

Voor prijsinformatie verzoeken we u de actuele prijslijst te raadplegen of contact op te nemen met onze klantendienst.

LUMIANCE INBOUWSPOTS


Lumiance heeft een fraaie demokoffer uitgebracht, met diverse producten uit deze brochure.



1) Instar ECO KIT LED vast	=> max. 800mA	3079348
2) Instar ECO KIT LED richtbaar	=> max. 800mA	3079452
3) Inset Trend Swing IP44 outdoor	=> geen driver	3074225
4) Stello Comfort LED	=> max. 250mA	3079361
5) Instar Pro LED	=> max. 250mA	3079383
6) Insaver 90 HO Topper LED	=> max. 350mA	3033808



Indien u interesse heeft in deze demokoffer verzoeken we u contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger.



- Stijlvolle 12/13W LED-inbouwspot met witte plafondrand
- Verdiepte lamppositie voor comfortabele verlichting met lage verblinding
- Vaste en richtbare versies (25° kantelbaar)
- Voorzien van voorgemonteerde dimbare driver én standaard "loop-in-loop-out" aansluitblok
- Hoge lichtopbrengst, tot 730lm (fixture lumens 4000K versie)
- Tot 56lm/W (totale systeemefficiëntie 4000K versie)
- Standaard geleverd met alu reflector, witte en zwarte reflectoren beschikbaar.
- Makkelijk en zonder gereedschap verwisselbare reflectoren
- Keuze uit 3000K of 4000K

Stello Comfort LED vast



3079361	Stello Comfort LED vast WW wit/alu refl 13W 40°
3079362	Stello Comfort LED vast NW wit/alu refl 13W 40°


Stello Comfort LED Vast - reflectoren/accessoires

3079375	Stello Comfort Vast reflector - zwart
3079372	Stello Comfort Vast reflector - wit

Stello Comfort LED richtbaar

3079363	Stello Comfort LED richtb WW wit/alu refl 12W 40°
3079364	Stello Comfort LED richtb NW wit/alu refl 12W 40°







- Richtbare LED inbouwspot 12W
- Uitstekende prestatie, tot 810lm (lichtopbrengst armatuur)
- Tot 68lm/W (totale systeemefficiëntie)
- Wordt compleet geleverd met dimbare LED-driver
- 2x 30° richtbaar
- Verkrijgbaar in witte of geborsteld aluminium afwerking
- Keuze tussen warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K)

Instar Pro LED richtbaar

3079381	Instar Pro LED Richtbaar Wit 36° WW
3079382	Instar Pro LED Richtbaar Wit 36° NW
3079383	Instar Pro LED Richtbaar Geborsteld aluminium 36° WW
3079384	Instar Pro LED Richtbaar Geborsteld aluminium 36° NW





- Compacte LED inbouwspot, compleet met dimbare driver.
- Opgenomen vermogen 10W
- Beschikbaar in Wit en Geborsteld Alu
- Richtbare versies, 2x25° richtbaar
- Keuze uit 2700K (475lm), 3000K (460lm) en 4000K (515lm)
- Stralingshoek 36°
- IP44, Klasse II
- Inbouwdiameter 68mm

Instar Eco Kit LED vast - niet dimbaar

3079339	mat wit, LED 2700K, 36° (CRI 80)
3079338	geborsteld alu, 2700K, 36° (CRI 80)
3079332	mat wit, LED 3000K, 36° (CRI 80)
3079333	geborsteld alu, 3000K, 36° (CRI 80)
3079336	mat wit, LED 4000K, 36° (CRI 80)
3079337	geborsteld alu, 4000K, 36° (CRI 80)

Instar Eco Kit LED vast - dimbaar



3079348	mat wit, LED 2700K, 36° (CRI 80)
3079349	geborsteld alu, 2700K, 36° (CRI 80)
3079341	mat wit, LED 3000K, 36° (CRI 80)
3079342	geborsteld alu, 3000K, 36° (CRI 80)
3079343	mat wit, LED 4000K, 36° (CRI 80)
3079344	geborsteld alu, 4000K, 36° (CRI 80)

Instar Eco Kit LED richtbaar - niet dimbaar

3079355	mat wit, LED 2700K, 36° (CRI 80)
3079356	geborsteld alu, 2700K, 36° (CRI 80)
3079351	mat wit, LED 3000K, 36° (CRI 80)
3079352	geborsteld alu, 3000K, 36° (CRI 80)
3079353	mat wit, LED 4000K, 36° (CRI 80)
3079354	geborsteld alu, 4000K, 36° (CRI 80)


Instar Eco Kit LED richtbaar - dimbaar

3079455	mat wit, LED 2700K, 36° (CRI 80)
3079456	geborsteld alu, 2700K, 36° (CRI 80)
3079451	mat wit, LED 3000K, 36° (CRI 80)
3079452	geborsteld alu, 3000K, 36° (CRI 80)
3079453	mat wit, LED 4000K, 36° (CRI 80)
3079454	geborsteld alu, 4000K, 36° (CRI 80)





Motto Trend LED



- Compacte richtbare LED inbouwpsot
- Opgenomen vermogen en stralings-energie afhankelijk van de type driver
- Maximale voedingsstroom 1050mA
- Plug and Play garandeert eenvoudige en bedrijfszekere installatie.
- Keuze uit 3000K of 4000K kleurtemperatuur.
- LED levensduur 50.000uur (met 1050mA driver - 70% lumenbehoud)

Motto Trend LED Square Mono (max. 1050mA)



3035903	mat wit, LED 3000K, 36° (CRI 80)
3035904	geborsteld alu, 3000K, 36° (CRI 80)
3035923	mat wit, LED 4000K, 36° (CRI 80)
3035924	geborsteld alu, 4000K, 36° (CRI 80)

Motto Trend LED Round (max. 1050mA)


3035935	mat wit, LED 3000K, 36° (CRI 80)
3035937	geborsteld alu, 3000K, 36° (CRI 80)
3035936	mat wit, LED 4000K, 36° (CRI 80)
3035938	geborsteld alu, 4000K, 36° (CRI 80)

Toebehoren

3036212	LED 2m lijnverbinding
3036225	LED 1,5m verlengsnoer
3036230	LED 1m T-connector
3036247	Lumidriver CC 1050mA 22W, niet-dimbaar LED
3036243	Lumidriver CC 1050mA 50W, dimbaar Lumidriver LED 1-10V/PUSH DIM XL
3036244	Lumidriver CC 1050mA 50W, DALI dimbaar Lumidriver LED DALI XL



LED



- Robuust, compact ontwerp incl. RefLED lamp
- Hoge bedrijfszekerheid, toepasbaar in moderne architectuur
- Strakke convexe plafondring
- Discrete lampborgring, eenvoudige lampwissel
- Swing versie, 2x30°

Inset Trend 75 Swing Hi-Spot ES50 LED


Incl. RefLED Superia ES50 7,5W

3001713	wit, GU10 7,5W 345lm 25° 3000K
3001714	wit, GU10 7,5W 345lm 40° 3000K
3001717	geb.staal, GU10 7,5W 345lm 25° 3000K
3001718	geb.staal, GU10 7,5W 345lm 40° 3000K

Inset Trend 75 Swing Hi-Spot ES50 LED

Incl. RefLED+ ES50 5,5W 345lm dimbaar

3001760	wit, GU10 5,5W dim 345lm 40° 3000K
3001762	geb.staal, GU10 5,5W dim 345lm 40° 3000K



SWING

Lumiance

GU10



- **NIEUW:** GU10 spots geleverd ZONDER LAMP
- Robuuste en compacte inbouwspot
- Toepasbaar in moderne architecturale projecten
- Strakke convexe plafondring
- Discrete lampborgring, eenvoudige lampwissel
- Swing versies, 2x30°

Inset Trend 75 Swing GU10


3083500	wit
3083510	geborsteld alu
3083520	zilver
3083530	chroom

Advies lamp

0026817	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°
----------------	---------------------------------------

In de nieuwe Lumiance collectie vindt u als alternatief een LED spot met geïntegreerde LED chip: Instar ECO KIT LED richtbaar p.6


 200x200x85mm



SWING

Lumiance

MR16 Cool50



- Robuust, compact ontwerp voor MR16 50W/12V dichroïde halogeenlampen
- Hoge bedrijfszekerheid, toepasbaar in moderne architecturale omgeving
- Strakke convexe plafondring
- Discrete lampborgring, eenvoudige lampwissel
- Swing versies, 2x30°

Instar Trend 75 Swing cool 50

3078500 wit

3078630 zwart

3078510 geb. staal


3078520 mat zilver

3078530 chroom

3078600 antiek

QR-CB 51 50W GU/GX5,3 12V

 200x200x140mm





FLUSH

Lumiance

GU10



- **NIEUW:** GU10 spots geleverd ZONDER LAMP
- Robuuste en compacte inbouwspot
- Toepasbaar in moderne architecturale projecten
- Strakke convexe plafondring
- Discrete lampborgring, eenvoudige lampwissel


Inset Trend 62 Flush GU10

3083550	wit
3083560	geb. alu

Advies lamp

0026817	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°
----------------	---------------------------------------

In de nieuwe Lumiance collectie vindt u als alternatief een LED spot met geïntegreerde LED chip: Instar ECO KIT LED vast p.6



FLUSH

Lumiance

MR16 cool50



- Robuust, compact ontwerp voor MR16 50W/12V dichroïde halogeenlampen
- Hoge bedrijfszekerheid, toepasbaar in moderne architecturale omgeving
- Strakke convexe plafondring
- Discrete lampborgring, eenvoudige lampwissel

Instar Trend 62 Flush cool 50

3078550 wit

3078670 zwart


3078560 geb. staal

3078580 chroom

3078650 antiek

QR-CB 50W GU/GX5,3 12V


 200x200x140mm



CONE

Lumiance

MR16 cool50



- Instar Trend reeks voor MR16 50W/12V
- Toevoeging van chroomkleurige richtbare "cone" accessoire
- Strakke, convexe plafondring
- Gietaluminium basis
- Luminantiebeperking, hoger lichtcomfort
- Eenvoudige lampwissel

Instar Trend 75 Cone cool 50

3078700 wit

3078710 geb. staal


3078730 chroom

QR-CB 51 50W GU/GX5,3 12V


 400x400x150mm

Inset Trend Cone GU10 is niet meer verkrijgbaar.

In de nieuwe Lumiance collectie vindt u als alternatief een LED spot met geïntegreerde LED chip: Stello Comfort LED p.4



MR16 cool50



- Instar Trend comfort reeks voor MR16/50W/12V
- Strakke, convexe plafondring
- Toevoeging van zwarte anti-verblindingsring
- Gietaluminium basis
- Luminantiebeperking, hoger lichtcomfort
- Eenvoudige lampwissel


Instar Trend 75 Comfort cool 50**3078800** wit**3078810** geb. staal

QR-CB 51 50W GU/GX5,3 12V

400x400x150mm

Inset Trend Comfort GU10 is niet meer verkrijgbaar.

In de nieuwe Lumiance collectie vindt u als alternatief een LED spot met geïntegreerde LED chip: Stello Comfort LED p.4








IP44 indoor

Lumiance

LED



- Uitsluitend voor binnenverlichting
- Gesloten inbouwdownlight voor energiezuinige lichtoplossingen
- Inclusief RefLED+ 5.5W 375lm of RefLED+ 5.5W 345lm Dimbaar
- Led lichtbron direct aansluitbaar op netspanning
- Led levensduur 15000 uur (70% lumenbehoud)
- Afdekglas in aluminium bajonetring
- Snelle opstart, mag met bewegingsmelders in / uitgeschakeld worden

Inset Trend Swing IP44 INDOOR RefLED Superia GU10

Incl. RefLED+ 5.5W 375lm

3001741 Inset Trend Swing IP44 RefLED+ 5.5W 40° WW, wit


3001742 Inset Trend Swing IP44 RefLED+ 5.5W 40° WW, geb. alu

Inset Trend Swing IP44 INDOOR RefLED+ GU10

Incl. RefLED+ 5.5W 345lm Dimbaar

3001764 Inset Trend Swing IP44 RefLED+ WW DIM, wit

3001766 Inset Trend Swing IP44 RefLED+ WW DIM, geb. alu



IP44 indoor

Lumiance

GU10



- **NIEUW:** GU10 spots geleverd ZONDER LAMP
- Uitsluitend voor binnenverlichting
- Voldoet aan Europese norm voor toepassing van lampen in vochtige omgevingen
- Voorzien van afdekglas (IP44)
- Strakke convexe plafondring uit gietaluminium
- Buitendiameter 20 mm groter dan plafondopening


Inset Trend Swing IP44 indoor GU10

3084060	wit
3084061	geb. staal

Advies lamp

0026817	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°
----------------	---------------------------------------


 400x400x140mm



IP44 indoor

Lumiance

MR16 cool50



- Uitsluitend voor binnenverlichting
- Voldoet aan Europese norm voor toepassing van lampen in vochtige omgevingen
- Voorzien van afdekglas (IP44)
- Strakke convexe plafondring uit gietaluminium
- Buitendiameter 20 mm groter dan plafondopening
- Maximaal lampvermogen: 35W

Instar Trend Swing IP44 indoor

3079060 wit

3079061 geb. staal

3079063 chroom


3079068 geb.goud

3079067 antiek

3079066 goud

QR-CB 51 35W GU/GX5,3 12V


 400x400x140mm



IP44 outdoor

Lumiance

LED



- Geschikt voor binnen- en buitenverlichting
- Gesloten inbouwdownlight voor energiezuinige lichtoplossingen
- Inclusief RefLED Superia 7.5W
- Led lichtbron direct aansluitbaar op netspanning
- Led levensduur 15000 uur (70% lumenbehoud)
- Afdekglas in aluminium bajonetring
- Snelle opstart, mag met bewegingsmelders in / uitgeschakeld worden
- Extra corrosiebestendige voorbehandeling


Inset Trend Swing IP44 OUTDOOR GU10 LED

incl. RefLED Superia 7.5W

3074220 wit

3074225 antraciet

RefLED Superia GU10 7.5W 230V



IP44 outdoor

Lumiance

GU10



- **NIEUW:** GU10 spots geleverd ZONDER LAMP
- Geschikt voor binnen en buitenverlichting
- Met extra corrosiebeschermende voorbehandeling
- Roestvrij stalen montageveren
- Voldoet aan Europese norm voor toepassing van lampen in vochtige omgevingen
- Voorzien van afdekglas (IP44)
- Strakke convexe plafondring uit gietaluminium
- Buitendiameter 20 mm groter dan plafondopening


Inset Trend Swing IP44 outdoor GU10

3084030	wit
3099390	anthraciet

Advies lamp

0026817	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°
----------------	---------------------------------------


 400x400x140mm



IP44 outdoor

Lumiance

MR16 cool50



- Geschikt voor binnen en buitenverlichting
- Extra corrosiebeschermende voorbehandeling
- Roestvrij stalen montageveren
- Voldoet aan Europese norm voor toepassing van lampen in vochtige omgevingen
- Voorzien van afdekglas (IP44)
- Strakke convexe plafondring uit gietaluminium
- Buitendiameter 20 mm groter dan plafondopening
- Maximaal lampvermogen: 35W

Instar Trend Swing IP44 outdoor

3079030


wit

3079034

antraciet grijs

QR-CB 51 35W GU/GX5,3 12V

 400x400x140mm





A black and white photograph of a man's face, used as part of the Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême advertisement.

CHANEL

THE NEW FRAGRANCE BY CHANEL

ALLURE
HOMME
SPORT
EAU EXTRÊME

The display is a black, L-shaped structure. The top horizontal section features a large black and white photo of a man's face on the left and the word "CHANEL" in white capital letters on the right. Below the photo, the words "ALLURE HOMME SPORT" are printed in small white text, followed by "EAU EXTRÊME" in larger white text. The vertical section of the display has a white shelf at the top holding several bottles of the fragrance. Below the shelf, the words "ALLURE HOMME SPORT" are printed in small white text, followed by "EAU EXTRÊME" in larger white text. The bottom section of the display is a black panel with the words "ALLURE HOMME SPORT" in small white text, followed by "EAU EXTRÊME" in larger white text. The display is set against a white wall with a grid pattern.



SQUARE SWING

Lumiance

GU10



- **NIEUW:** GU10 spots geleverd ZONDER LAMP
- Ronde booropening
- Strakke gietaluminium plafondrand
- Draai- en kantelbare lichtbron
- Eenvoudige en bedrijfszekere lampwissel
- Buitendiameter 30 mm groter dan plafondopening

Inset Trend 75 Square Swing GU10


3084000 mat wit

3084005 geb. alu

Advies lamp

0026817 RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°


 400x400x130mm



SQUARE SWING

Lumiance

MR16 cool50



- Ronde booropening
- Strakke gietaluminium plafondrand
- Draai- en kantelbare lichtbron
- Eenvoudige en bedrijfszekere lampwissel
- Ontwerp voor 12V 50W dichroïde lichtbron
- Ruime keuze MR16 lampvermogens / stralingshoek
- Buitendiameter 30 mm groter dan plafondopening


Instar Trend 75 Square Swing cool 50

3079000 mat wit

3079005 geb. staal

QR-CB51 50W GU/GX5,3 12V


 400x400x130mm



SQUARE COMFORT

Lumiance

MR16 cool50



- Ronde booropening
- Strakke gietaluminium plafondrand
- Draai- en kantelbare lichtbron
- Verdiepte lamppositie, luminantiebeperking
- Eenvoudige en bedrijfszekere lampwissel
- Ontwerp voor 12V 50W dichroïde lichtbron
- Ruime keuze MR16 lampvermogens / stralingshoek

Instar Trend 90 Square Comfort cool 50


3079010 mat wit

3079015 geb. staal

QR-CB51 50W GU/GX5,3 12V

 400x400x130mm

Inset Square Comfort GU10 is niet meer verkrijgbaar.



SQUARE OPAL

Lumiance

GU10



- **NIEUW:** GU10 spots geleverd ZONDER LAMP
- Ronde booropening
- Strakke gietaluminium plafondrand
- Gesloten, incl. opaal afschermglas
- Diffuse lichtverdeling
- IP44 classificatie, geschikt voor toepassing in een vochtige ruimte
- Geschikt voor binnenverlichtingstoepassingen

Inset Trend 90 Square Opaal GU10


3084020 mat wit

3084025 geb. alu

Advies lamp

0022721 Hi-Spot ES50 ECO 40W 25° 230V

 400x400x150mm



SQUARE OPAL

Lumiance

MR16 cool50



- Ronde booropening
- Strakke gietaluminium plafondrand
- Gesloten, incl. opaal afschermglas
- Diffuse lichtverdeling
- Ontwerp voor 12V 50W dichroïde lichtbron
- Ruime keuze MR16 lampvermogens / stralingshoek
- IP44 classificatie, geschikt voor toepassing in een vochtige ruimte
- Geschikt voor binnenverlichtingstoepassingen


Instar Trend 90 Square Opaal cool 50

3079020 mat wit

3079025 geb. staal

QR-CB51 50W GU/GX5,3 12V


 400x400x150mm





INSAVER 90 HO TOPPER LED

Lumiance




- Compacte IP44 LED downlight
- Plafondopening slechts 90mm
- Verdiepte diffusor
- Beschikbaar in 3000K of 4000K
- Inclusief dimbare driver

Insaver 90 HO Topper LED

3033807 mat wit, 12W 3000K dimbaar

3033808 mat wit, 12W 4000K dimbaar



Transformatoren



- Electronische uitvoering
- Bedrijfszeker en kortsluitvast
- Compacte afmetingen
- Dimbaar met fase afsnijdingsdimmers
- Directe primaire/secundaire schroefaansluiting mogelijk
- Secundaire kabellengte max. 2,5m

Lumitronic 60

 3008030	Lumitronic 60
	Prim. 230/240V
	Sec. 12V (1 uitgang max. 60W)
	Afm. 91x41x28mm

Lumitronic 105

 3008040	Lumitronic 105
	Prim. 230/240V
	Sec. 12V (3 uitgangen max. vermogen 105W)
	Afm. 146x38x26mm

Lumitronic 150

 3008050	Lumitronic 150
	Prim. 230/240V
	Sec. 12V (3 uitgangen max. vermogen 150W)
	Afm. 148x46x30mm

CONVERSIE INSET GU10

Oude Inset Hi-Spot ES50 inclusief lamp niet langer beschikbaar		Nieuwe types Inset GU10 zonder lamp		
Item	Omschrijving	Item	Omschrijving	Lamp Advies
3073500	INSET TREND 75 Swing HS ES50 wit	3083500	INSET TREND 75 Swing GU10 wit	0026817
3073510	INSET TREND 75 Swing HS ES50 geborsteld alu	3083510	INSET TREND 75 Swing GU10 geborsteld alu	0026817
3073520	INSET TREND 75 Swing HS ES50 zilver	3083520	INSET TREND 75 Swing GU10 zilver	0026817
3073530	INSET TREND 75 Swing HS ES50 chroom	3083530	INSET TREND 75 Swing GU10 chroom	0026817
3073550	INSET TREND 62 Flush HS ES50 wit	3083550	INSET TREND 62 Flush GU10 wit	0026817
3073560	INSET TREND 62 Flush HS ES50 geborsteld alu	3083560	INSET TREND 62 Flush GU10 geborsteld alu	0026817
3074000	INSET TREND Square Flush Swing wit	3084000	INSET TREND Square Flush Swing GU10 wit	0022721
3074005	INSET TREND Square Flush Swing geborsteld alu	3084005	INSET TREND Square Flush Swing GU10 geborsteld alu	0022721
3074020	INSET TREND Square opaal Swing wit	3084020	INSET TREND Square opaal Swing GU10 wit	0022721
3074025	INSET TREND Square opaal Swing geborsteld alu	3084025	INSET TREND Square opaal Swing GU10 geborsteld alu	0022721
3074030	INSET TREND Swing IP44 OUTDOOR wit	3084030	INSET TREND Swing IP44 OUTDOOR GU10 wit	0026817
3074034	INSET TREND Swing IP44 OUTDOOR antraciet	3099390	INSET TREND Swing IP44 OUTDOOR GU10 antraciet	0026817
3074060	INSET TREND Swing IP44 INDOOR wit	3084060	INSET TREND Swing IP44 INDOOR GU10 wit	0026817
3074061	INSET TREND Swing IP44 INDOOR geborsteld alu	3084061	INSET TREND Swing IP44 INDOOR GU10 geborsteld alu	0026817

Oude Inset Hi-Spot ES50 inclusief lamp niet langer beschikbaar		Nieuwe types Inset GU10 zonder lamp		
Item	Omschrijving	Item	Omschrijving	Lamp Advies
3073570	INSET TREND 62 Flush Hi-Spot ES50 zilver		Niet beschikbaar	N.v.t
3073580	INSET TREND 62 Flush Hi-Spot ES50 chroom		Niet beschikbaar	N.v.t
3073600	INSET TREND 75 Swing Hi-Spot ES50 antiek goud		Niet beschikbaar	N.v.t
3073650	INSET TREND 62 Flush Hi-Spot ES50 antiek goud		Niet beschikbaar	N.v.t
3073700	INSET TREND 75 Cone Hi-Spot ES50 wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3073710	INSET TREND 75 Cone Hi-Spot ES50 geborsteld alu		Niet beschikbaar	N.v.t
3073800	INSET TREND 75 Comfort Hi-Spot ES50 wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3073810	INSET TREND 75 Comfort Hi-Spot ES50 geborsteld alu		Niet beschikbaar	N.v.t
3074010	INSET TREND Square Comfort Swing Hi-Spot ES50 wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3074015	INSET TREND Square Comfort Swing Hi-Spot ES50 geborsteld ijzer		Niet beschikbaar	N.v.t
3074040	INSET TREND Swing Hi-Spot ES50 Beton wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3074042	INSET TREND Swing Hi-Spot ES50 Beton geborsteld alu		Niet beschikbaar	N.v.t
3074062	INSET TREND Swing IP44 Indoor Hi-Spot ES50 zilver		Niet beschikbaar	N.v.t
3074063	INSET TREND Swing IP44 Indoor Hi-Spot ES50 chroom		Niet beschikbaar	N.v.t
3074067	INSET TREND Swing IP44 Indoor Hi-Spot ES50 antiek goud		Niet beschikbaar	N.v.t
3080100	INSET PRO 80 Comfort Hi-Spot ES50 wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3080110	INSET PRO 80 Comfort Hi-Spot ES50 geborsteld alu		Niet beschikbaar	N.v.t
3080130	INSET PRO 80 Swing Hi-Spot ES50 wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3080140	INSET PRO 80 Swing Hi-Spot ES50 geborsteld alu		Niet beschikbaar	N.v.t
3080300	INSET PRO 95 Cone Hi-Spot ES50 wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3080310	INSET PRO 95 Cone Hi-Spot ES50 geborsteld alu		Niet beschikbaar	N.v.t
3085010	INSET 70 Topper Hi-Spot ES50 wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3085060	INSET 70 Swing Hi-Spot ES50 wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3085080	INSET 70 Swing Hi-Spot ES50 zilver		Niet beschikbaar	N.v.t
3085140	INSET 80 Flush Hi-Spot ES63 wit		Niet beschikbaar	N.v.t
3085430	INSET 70 Flush Hi-Spot ES50 wit		Niet beschikbaar	N.v.t

Aanbevolen lichtbron voor deze nieuwe referentie		LED alternatieven van Lumiance (kits of inbouwspots met geïntegreerde LED chip)		
	Lamp Omschrijving	Item	Omschrijving	Opmerking
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3079455	INSTAR ECO KIT ADJ LED wit 36° 2700K	
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3079456	INSTAR ECO KIT ADJ LED geborsteld alu 36° 2700K	
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3079456	INSTAR ECO KIT ADJ LED geborsteld alu 36° 2700K	afwijkende kleur
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3079456	INSTAR ECO KIT ADJ LED geborsteld alu 36° 2700K	afwijkende kleur
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3079339	INSTAR ECO KIT LED wit 36° 2700K	
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3079338	INSTAR ECO KIT LED geborsteld alu 36° 2700K	
	Hi-Spot ES50 ECO 40W 25° 230V		Niet beschikbaar	
	Hi-Spot ES50 ECO 40W 25° 230V		Niet beschikbaar	
	Hi-Spot ES50 ECO 40W 25° 230V		Niet beschikbaar	
	Hi-Spot ES50 ECO 40W 25° 230V		Niet beschikbaar	
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3074220	INSET IP44 Outdoor LED GU10 7.5W WW wit	
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3074225	INSET IP44 Outdoor LED GU10 7.5W WW antraciet	
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3001741	INSET TREND IP44 Indoor REF+ 40° wit WW	
	RefLED+ ES50 DIM 360lm 5.5W 2700K 40°	3001742	INSET TREND IP44 Indoor REF+ 40° geborsteld alu WW	

Aanbevolen lichtbron voor deze nieuwe referentie		LED alternatieven van Lumiance (kits of inbouwspots met geïntegreerde LED chip)		
	Lamp Advies	Item	Omschrijving	Opmerking
	N.v.t	3079338	INSTAR ECO KIT LED geborsteld alu 36° 2700K	afwijkende kleur
	N.v.t	3079338	INSTAR ECO KIT LED geborsteld alu 36° 2700K	afwijkende kleur
	N.v.t	3079456	INSTAR ECO KIT ADJ LED geborsteld alu 36° 2700K	afwijkende kleur
	N.v.t	3079338	INSTAR ECO KIT LED geborsteld alu 36° 2700K	afwijkende kleur
	N.v.t	3079361	STELLO Comfort LED 36° WW wit	
	N.v.t	3079361	STELLO Comfort LED 36° WW wit	afwijkende kleur
	N.v.t	3079361	STELLO Comfort LED 36° WW wit	
	N.v.t	3079361	STELLO Comfort LED 36° WW wit	afwijkende kleur
	N.v.t		Niet beschikbaar	
	N.v.t		Niet beschikbaar	
	N.v.t		Niet beschikbaar	
	N.v.t		Niet beschikbaar	
	N.v.t	3001742	INSET TREND IP44 Indoor REF+ 40° geborsteld alu WW	afwijkende kleur
	N.v.t	3001742	INSET TREND IP44 Indoor REF+ 40° geborsteld alu WW	afwijkende kleur
	N.v.t	3001742	INSET TREND IP44 Indoor REF+ 40° geborsteld alu WW	afwijkende kleur
	N.v.t	3079361	STELLO Comfort LED 36° WW wit	
	N.v.t	3079361	STELLO Comfort LED 36° WW wit	afwijkende kleur
	N.v.t	3079455	INSTAR ECO KIT ADJ LED wit 36° 2700K	
	N.v.t	3079456	INSTAR ECO KIT ADJ LED geborsteld alu 36° 2700K	
	N.v.t	3079361	STELLO Comfort LED 36° WW wit	
	N.v.t	3079361	STELLO Comfort LED 36° WW wit	afwijkende kleur
	N.v.t		Niet beschikbaar	
	N.v.t	3079455	INSTAR ECO KIT ADJ LED wit 36° 2700K	
	N.v.t	3079456	INSTAR ECO KIT ADJ LED geborsteld alu 36° 2700K	afwijkende kleur
	N.v.t		Niet beschikbaar	
	N.v.t	3079339	INSTAR ECO KIT LED wit 36° 2700K	

Lumiance



CAT1200 - Inset Instar brochure 2015 - In One / Brussels

Havells Sylvania Belgium bvba
Noorderlaan 105c • B-2030 Antwerpen
T 03 - 610 44 44 • F 03 - 610 44 57
info.be@havells-sylvania.com

Havells Sylvania Nederland
Postbus 5651, 4801 EB Breda
T 076-750 44 44 • F 076-750 44 56
info.nl@havells-sylvania.com

www.havells-sylvania.com

by **HAVELLS SYLVANIA**