

Esthetisch aantrekkelijk kantoorverlichting

Concord Pixier verzonken

Introductie van Pixier Recessed

Pixier is ontworpen om een hoogwaardig architecturaal productengamma te zijn met een hoge specificatie dat zich richt op esthetiek en een echte ambiance creëert in een kantooromgeving, wat zorgt voor verhoogde productiviteit en welzijn. Met high-performance optica in afzonderlijke "pods", die kan worden gemanipuleerd in een vierkante of rechthoekige vorm, voldoet Pixier aan en overtreft de UGR <19-normen. Pixier is ook slim met het opnemen van SylSmart-technologie als standaard op bepaalde modellen.



Het kantoor in het juiste licht zien



Verlichting, koeling en ventilatie zijn verantwoordelijk voor meer dan **60%** van elektriciteitsverbruik in kantoorgebouwen



19% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit gaat naar verlichting



68% van werknemers klagen over de verlichtingssituatie in hun kantoren

Uw kantoor is een waardevol bezit

Het moderne kantoor moet verbonden zijn, zowel met bredere zakelijke drivers als met de mensen daarbinnen. Haalt u elk greintje waarde uit elke vierkante meter vloeroppervlak? Beter overwogen verlichtingsoplossingen kunnen u helpen compliance te halen en te overtreffen, de productiviteit en ervaring van werknemers te verbeteren en de kosten op meerdere niveaus te verlagen. Laat Sylvania uw weg verlichten en maak verlichting een bijdrager, geen kostenpost.



Concord Pixer verzonken

Toepassingsmogelijkheden

Kantoor / vergaderruimtes / onderwijs

Producteigenschappen

- Hoogwaardig architecturaal bereik dat zich richt op esthetiek en een echte ambiance creëert
- Twee statusverlichtingspods voor weergave-instellingen ter plaatse
- De modulaire architectuur maakt snelle aanpassingen mogelijk
- L90B10 @ 61.000 uur., Lange levensduur met lumenbehoud van 90% bij 61.000 uur
- Levensduur van de driver: 100.000 uur met max. 10% storing
- Kleurweergave-index (Ra) > 80 voor kantoortoepassingen
- LED-kleurconsistentie tussen armaturen <3 SDCM
- Verkrijgbaar in 3000K en 4000K en twee lumenniveaus (3700 / 4700Lm)
- DALI (Switch-dim) dimbaar
- SylSmart for Scene Setting en SylSmart voor Aangesloten Gebouw-oplossingen
- 3 uur behouden en centrale noodbatterij
- Afstelbaar wit * om te voldoen aan klas- en kantoorbehoeften

Technische specificaties

- Armatuurvermogen (W): 25 - 40 W
- Lichtstroom (lm): 3700 - 4700 Lm
- Luminantie bij 65° <3000 Cd' m2
- Rendement (lm/W): tot 150lm / W
- Besturingstechnologie: SylSmart Aangesloten Gebouw en SylSmart Standalone Room
- UGR <19
- E3 noodaccessoire
- Lage LED-flikkering <5%

Logic Smarter Finance



Met stijgende energieprijzen als en feit en de noodzaak van verlichting in uw bedrijf verplicht, nu is de perfecte tijd om te upgraden naar nieuwe efficiënte verlichting. Dit kan worden bereikt zonder CAPEX-toezeggingen en kan volledig worden gefinancierd via **Logica Smarter Finance** via de behaalde energiebesparingen.

Concord Pixer verzonken



Pixer 600

Code	Beschrijving	Armatuurvermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemp. (K)	CRI	Regeltechnologie	UGR
Pixer-module 600 x 600 mm - Hoog rendement								
3000K - CRI80								
2069346	PIXER R 600 HE 4P 3K DALI	25	3550	142	3000	80	DALI	<19
2069347	PIXER R 600 HE 4P 3K SSH01	26	3550	137	3000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069348	PIXER R 600 HE 4P 3K SSC01	26	3550	137	3000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
4000K - CRI80								
2069349	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI	25	3750	150	4000	80	DALI	<19
2069350	PIXER R 600 HE 4P 4K SSH01	26	3750	144	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069351	PIXER R 600 HE 4P 4K SSC01	26	3750	144	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
2069352	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI EM	28	3750	134	4000	80	Noodsituatie 3 uur	<19
2069353	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI EMD	28	3750	134	4000	80	DALI Noodsituatie 3 uur	<19
2069354	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3750	150	4000	80	Centrale noodbatterij	<19
2069355	PIXER R 600 HE 4P 4K SSH01 EM	29	3750	129	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw Noodverlichting	<19
2069356	PIXER R 600 HE 4P 4K SSC01 EM	29	3750	129	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor Noodverlichting	<19
Pixer 600 x 600mm-module - hoge output								
3000K - CRI80								
2069424	PIXER R 600 HO 4P 3K DALI	36	4500	125	3000	80	DALI	<19
2069425	PIXER R 600 HO 4P 3K SSH01	37	4500	122	3000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069426	PIXER R 600 HO 4P 3K SSC01	37	4500	122	3000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
4000K - CRI80								
2069363	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI	36	4750	132	4000	80	DALI	<19
2069364	PIXER R 600 HO 4P 4K SSH01	37	4750	128	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069365	PIXER R 600 HO 4P 4K SSC01	37	4750	128	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
2069366	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI EM	39	4750	122	4000	80	Noodsituatie 3 uur	<19
2069367	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI EMD	39	4750	122	4000	80	DALI Noodsituatie 3 uur	<19
2069368	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4750	132	4000	80	Centrale noodbatterij	<19
2069369	PIXER R 600 HO 4P 4K SSH01 EM	40	4750	119	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw Noodverlichting	<19
2069370	PIXER R 600 HO 4P 4K SSC01 EM	40	4750	119	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor Noodverlichting	<19
Pixer 625 x 625mm-module - Hoog rendement								
4000K - CRI80								
2069377	PIXER R 625 HE 4P 4K DALI	25	3750	150	4000	80	DALI	<19
2069378	PIXER R 625 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3750	150	4000	80	Centrale noodbatterij	<19
2069379	PIXER R 625 HE 4P 4K SSH01	26	3750	144	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069380	PIXER R 625 HE 4P 4K SSC01	26	3750	144	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
Pixer 625 x 625mm-module - hoge output								
4000K - CRI80								
2069381	PIXER R 625 HO 4P 4K DALI	36	4750	132	4000	80	DALI	<19
2069382	PIXER R 625 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4750	132	4000	80	Centrale noodbatterij	<19
2069383	PIXER R 625 HO 4P 4K SSH01	37	4750	128	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069384	PIXER R 625 HO 4P 4K SSC01	37	4750	128	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19

Accessoires

Code	Beschrijving
2069450*	PIXER SURFACE BOX 600*

*Beschikbaar eind 2018



Concord Pixer verzonken



Pixer 1200

Code	Beschrijving	Armatuurvermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemp. (K)	CRI	Regeltechnologie	UGR
Pixer 1200 x 300mm-module - Hoog rendement								
3000K - CRI80								
2069385	PIXER R 1200 HE 4P 3K DALI	25	3550	142	3000	80	DALI	<19
2069386	PIXER R 1200 HE 4P 3K SSH01	26	3550	137	3000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069387	PIXER R 1200 HE 4P 3K SSC01	26	3550	137	3000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
4000K - CRI80								
2069388	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI	25	3700	148	4000	80	DALI	<19
2069389	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSH01	26	3700	142	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069390	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSC01	26	3700	142	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
2069391	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI EM	28	3700	132	4000	80	Noodsituatie 3 uur	<19
2069392	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI EMD	28	3700	132	4000	80	DALI Noodsituatie 3 uur	<19
2069393	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3700	148	4000	80	Centrale noodbatterij	<19
2069394	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSH01 EM	29	3700	128	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw Noodverlichting	<19
2069395	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSC01 EM	29	3700	128	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor Noodverlichting	<19
Pixer 1200 x 300 mm-module - hoge output								
3000K - CRI80								
2069427	PIXER R 1200 HO 4P 3K DALI	36	4500	125	3000	80	DALI	<19
2069428	PIXER R 1200 HO 4P 3K SSH01	37	4500	122	3000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069429	PIXER R 1200 HO 4P 3K SSC01	37	4500	122	3000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
4000K - CRI80								
2069402	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI	36	4700	131	4000	80	DALI	<19
2069403	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSH01	37	4700	127	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069404	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSC01	37	4700	127	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
2069405	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI EM	39	4700	121	4000	80	Noodsituatie 3 uur	<19
2069406	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI EMD	39	4700	121	4000	80	DALI Noodsituatie 3 uur	<19
2069407	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4700	131	4000	80	Centrale noodbatterij	<19
2069408	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSH01 EM	40	4700	118	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw Noodverlichting	<19
2069409	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSC01 EM	40	4700	118	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor Noodverlichting	<19
Pixer 1250 x 310mm module - Hoog rendement								
4000K - CRI80								
2069416	PIXER R 1250 HE 4P 4K DALI	25	3700	148	4000	80	DALI	<19
2069417	PIXER R 1250 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3700	148	4000	80	Centrale noodbatterij	<19
2069418	PIXER R 1250 HE 4P 4K SSH01	26	3700	142	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069419	PIXER R 1250 HE 4P 4K SSC01	26	3700	142	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19
Pixer 625 x 625mm-module - hoge output								
4000K - CRI80								
2069420	PIXER R 1250 HO 4P 4K DALI	36	4700	131	4000	80	DALI	<19
2069421	PIXER R 1250 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4700	131	4000	80	Centrale noodbatterij	<19
2069422	PIXER R 1250 HO 4P 4K SSH01	37	4700	127	4000	80	SylSmart Aangesloten Gebouw	<19
2069423	PIXER R 1250 HO 4P 4K SSC01	37	4700	127	4000	80	SylSmart Losstaand Kantoor	<19

Accessoires

Code	Beschrijving
2069451*	PIXER SURFACE BOX 1200*

*Beschikbaar eind 2018

