

Illuminazione per uffici esteticamente piacevole

Concord Pixer da incasso



Presentazione di Pixer da incasso

Pixer è concepito come una gamma di prodotti architettonici ad alte prestazioni e specifiche tecniche incentrata sull'estetica e crea atmosfera in un ambiente da ufficio, generando maggiore produttività e benessere. Con ottiche ad alte prestazioni contenute all'interno di singoli "pod", che possono essere manipolati in forma quadrata o rettangolare, Pixer soddisferà e supererà gli standard UGR <19. Inoltre, Pixer è intelligente, grazie all'inclusione della tecnologia SylSmart di serie su alcuni modelli.



Osservare l'ufficio nella giusta luce



L'illuminazione, il raffreddamento e la ventilazione sono responsabili di oltre **il 60%** del consumo di elettricità negli edifici per uffici



Il 19% della richiesta mondiale di elettricità è destinato all'illuminazione



Il 68% dei dipendenti si lamenta della situazione dell'illuminazione nei propri uffici

Il tuo ufficio è una risorsa preziosa

L'ufficio moderno deve essere collegato sia a fattori trainanti più ampi dell'azienda, sia alle persone al suo interno. Usi il valore di ogni metro quadrato di superficie? Soluzioni di illuminazione migliori possono contribuire a soddisfare e superare la conformità, migliorare la produttività e l'esperienza dei dipendenti e ridurre i costi a più livelli. Lascia che Sylvania ti illumini e trasformi la luce in un collaboratore anziché in un costo.



Concord Pixer da incasso

Applicazioni

Ufficio / Sale riunioni / Istruzione

Caratteristiche del prodotto

- Gamma architettonica ad alte prestazioni che si concentra sull'estetica e crea atmosfera
- Due pod di illuminazione dello stato per la configurazione del luogo di lavoro
- L'architettura modulare consente una personalizzazione rapida
- L90B10 @ 61.000 ore. Lunga durata con mantenimento del flusso luminoso del 90% a 61.000 ore
- Durata dell'azionamento: 100.000 ore con errore massimo del 10%
- Indice di resa cromatica (Ra) > 80 per applicazioni da ufficio
- Consistenza cromatica LED tra lampade <3 SDCM
- Disponibile in 3000K e 4000K e due livelli di lumen (3700/4700 lm)
- DALI (Switch-dim) dimmerabile
- Soluzioni SylSmart per Impostazione Ambiente e SylSmart per Edificio Connesso
- 3 ore di mantenimento e batteria di emergenza centrale
- Bianco regolabile* per soddisfare le esigenze di aula e ufficio

Specifiche tecniche

- Potenza della lampada (W): 25 – 40 W
- Flusso luminoso (lm): 3700 – 4700 Lm
- Luminanza a 65° <3000 Cd/m²
- Efficacia (lm/W): fino a 150 lm/W
- Tecnologia di controllo: Edificio Connesso SylSmart e Locale indipendente SylSmart
- UGR: <19
- Accessorio di emergenza E3
- Sfarfallio LED basso <5%

Logic Smarter Finance



Con la certezza dell'aumento dei prezzi dell'energia e la necessità assoluta di illuminazione per la tua attività, ora è il momento perfetto per passare a una nuova illuminazione efficiente. Questo è possibile senza alcun impegno in conto capitale (CAPEX) e si può finanziare attraverso **Logic Smarter Finance**, interamente tramite il risparmio energetico raggiunto.

Concord Pixer da incasso



Pixer 600

Codice	Descrizione	Potenza della lampada (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficacia (lm/W)	Temp. colore (K)	CRI	Tecnologia di controllo	UGR
Modulo Pixer 600 x 600 mm - Alta efficienza								
3000K - CRI80								
2069346	PIXER R 600 HE 4P 3K DALI	25	3550	142	3000	80	DALI	<19
2069347	PIXER R 600 HE 4P 3K SSH01	26	3550	137	3000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069348	PIXER R 600 HE 4P 3K SSC01	26	3550	137	3000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
4000K - CRI80								
2069349	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI	25	3750	150	4000	80	DALI	<19
2069350	PIXER R 600 HE 4P 4K SSH01	26	3750	144	4000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069351	PIXER R 600 HE 4P 4K SSC01	26	3750	144	4000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
2069352	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI EM	28	3750	134	4000	80	Emergenza 3 ore	<19
2069353	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI EMD	28	3750	134	4000	80	DALI Emergenza 3 ore	<19
2069354	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3750	150	4000	80	Emergenza batteria centrale	<19
2069355	PIXER R 600 HE 4P 4K SSH01 EM	29	3750	129	4000	80	Emergenza Edificio Connesso SylSmart	<19
2069356	PIXER R 600 HE 4P 4K SSC01 EM	29	3750	129	4000	80	Emergenza SylSmart Stand Alone Office	<19
Modulo Pixer 600 x 600mm - Emissione elevata								
3000K - CRI80								
2069424	PIXER R 600 HO 4P 3K DALI	36	4500	125	3000	80	DALI	<19
2069425	PIXER R 600 HO 4P 3K SSH01	37	4500	122	3000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069426	PIXER R 600 HO 4P 3K SSC01	37	4500	122	3000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
4000K - CRI80								
2069363	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI	36	4750	132	4000	80	DALI	<19
2069364	PIXER R 600 HO 4P 4K SSH01	37	4750	128	4000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069365	PIXER R 600 HO 4P 4K SSC01	37	4750	128	4000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
2069366	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI EM	39	4750	122	4000	80	Emergenza 3 ore	<19
2069367	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI EMD	39	4750	122	4000	80	DALI Emergenza 3 ore	<19
2069368	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4750	132	4000	80	Emergenza batteria centrale	<19
2069369	PIXER R 600 HO 4P 4K SSH01 EM	40	4750	119	4000	80	Emergenza Edificio Connesso SylSmart	<19
2069370	PIXER R 600 HO 4P 4K SSC01 EM	40	4750	119	4000	80	Emergenza SylSmart Stand Alone Office	<19
Modulo Pixer 625 x 625 mm - Alta efficienza								
4000K - CRI80								
2069377	PIXER R 625 HE 4P 4K DALI	25	3750	150	4000	80	DALI	<19
2069378	PIXER R 625 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3750	150	4000	80	Emergenza batteria centrale	<19
2069379	PIXER R 625 HE 4P 4K SSH01	26	3750	144	4000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069380	PIXER R 625 HE 4P 4K SSC01	26	3750	144	4000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
Modulo Pixer 625 x 625 mm - Emissione elevata								
4000K - CRI80								
2069381	PIXER R 625 HO 4P 4K DALI	36	4750	132	4000	80	DALI	<19
2069382	PIXER R 625 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4750	132	4000	80	Emergenza batteria centrale	<19
2069383	PIXER R 625 HO 4P 4K SSH01	37	4750	128	4000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069384	PIXER R 625 HO 4P 4K SSC01	37	4750	128	4000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19

Accessori

Codice	Descrizione
2069450*	PIXER SURFACE BOX 600*

*Disponibile alla fine del 2018



Concord Pixer da incasso



Pixer 1200

Codice	Descrizione	Potenza della lampada (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficacia (lm/W)	Temp. colore (K)	CRI	Tecnologia di controllo	UGR
Modulo Pixer da 1200 x 300 mm - Alta efficienza								
3000K - CRI80								
2069385	PIXER R 1200 HE 4P 3K DALI	25	3550	142	3000	80	DALI	<19
2069386	PIXER R 1200 HE 4P 3K SSH01	26	3550	137	3000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069387	PIXER R 1200 HE 4P 3K SSC01	26	3550	137	3000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
4000K - CRI80								
2069388	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI	25	3700	148	4000	80	DALI	<19
2069389	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSH01	26	3700	142	4000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069390	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSC01	26	3700	142	4000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
2069391	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI EM	28	3700	132	4000	80	Emergenza 3 ore	<19
2069392	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI EMD	28	3700	132	4000	80	DALI Emergenza 3 ore	<19
2069393	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3700	148	4000	80	Emergenza batteria centrale	<19
2069394	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSH01 EM	29	3700	128	4000	80	Emergenza Edificio Connesso SylSmart	<19
2069395	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSC01 EM	29	3700	128	4000	80	Emergenza SylSmart Stand Alone Office	<19
Modulo Pixer da 1200 x 300 mm - Emissione elevata								
3000K - CRI80								
2069427	PIXER R 1200 HO 4P 3K DALI	36	4500	125	3000	80	DALI	<19
2069428	PIXER R 1200 HO 4P 3K SSH01	37	4500	122	3000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069429	PIXER R 1200 HO 4P 3K SSC01	37	4500	122	3000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
4000K - CRI80								
2069402	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI	36	4700	131	4000	80	DALI	<19
2069403	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSH01	37	4700	127	4000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069404	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSC01	37	4700	127	4000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
2069405	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI EM	39	4700	121	4000	80	Emergenza 3 ore	<19
2069406	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI EMD	39	4700	121	4000	80	DALI Emergenza 3 ore	<19
2069407	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4700	131	4000	80	Emergenza batteria centrale	<19
2069408	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSH01 EM	40	4700	118	4000	80	Emergenza Edificio Connesso SylSmart	<19
2069409	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSC01 EM	40	4700	118	4000	80	Emergenza SylSmart Stand Alone Office	<19
Modulo Pixer 1250 x 310 mm - Alta efficienza								
4000K - CRI80								
2069416	PIXER R 1250 HE 4P 4K DALI	25	3700	148	4000	80	DALI	<19
2069417	PIXER R 1250 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3700	148	4000	80	Emergenza batteria centrale	<19
2069418	PIXER R 1250 HE 4P 4K SSH01	26	3700	142	4000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069419	PIXER R 1250 HE 4P 4K SSC01	26	3700	142	4000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19
Modulo Pixer 625 x 625 mm - Emissione elevata								
4000K - CRI80								
2069420	PIXER R 1250 HO 4P 4K DALI	36	4700	131	4000	80	DALI	<19
2069421	PIXER R 1250 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4700	131	4000	80	Emergenza batteria centrale	<19
2069422	PIXER R 1250 HO 4P 4K SSH01	37	4700	127	4000	80	Edificio Connesso SylSmart	<19
2069423	PIXER R 1250 HO 4P 4K SSC01	37	4700	127	4000	80	SylSmart Stand Alone Office	<19

Accessori

Codice	Descrizione
2069451*	PIXER SURFACE BOX 1200*

*Disponibile alla fine del 2018

