

Esteettisesti miellyttävä toimistovalaistus

Concord Upotettu Pixer

Esittelyssä upotettu Pixer

Pixer on suunniteltu tehokkaaksi ja korkealaatuiseksi arkkitehtoniseksi tuotevalikoimaksi, joka keskittyy estetiikkaan ja luo todellisen tunnelman toimistoympäristöön luoden tuottavuutta ja hyvinvointia. Koska Pixeriissä on yksittäisiä "kennoja" sisältävää tehokasta optiikkaa, joka voidaan muokata neliön tai suorakaiteen muotoiseksi, se täyttää ja ylittää UGR <19 -standardit. Pixer on myös älykäs, sillä tiettyihin sen malleihin on sisällytetty SylSmart-teknologia vakiovarusteena.



Toimiston näkeminen oikeassa valossa



Valaistus, jäähdytys ja ilmanvaihto aiheuttavat enemmän kuin **60 %** toimistorakennusten sähkönkäytöstä



19 % maailman sähkönkysynnästä menee valaistukseen



68 % työntekijöistä valittaa toimistojensa valaistustilanteesta

Toimistosi on arvokas voimavara

Nykyaikainen toimisto olisi yhdistettävä sekä laajempiin liiketoiminnan edistäjiin että niihin liittyviin ihmisiin. Hyödynnätkö kaiken sen arvon, jonka lattiatilan jokainen neliömetri tarjoaa? Paremminkin harkitut valaistusratkaisut auttavat sinua täyttämään ja ylittämään vaatimustenmukaisuuden, parantamaan tuottavuutta ja työntekijöiden kokemuksia sekä vähentämään kustannuksia useilla tasoilla. Anna Sylvania valaista tiesi ja tehdä valaistuksesta edistäjä, ei kustannus.



Concord Upotettu Pixier

Sovellukset

Toimisto / Kokoushuoneet / Koulutus

Tuotteen ominaisuudet

- Tehokas arkkitehtoninen valikoima, joka keskittyy estetiikkaan ja luo todellisen tunnelman
- Kaksi tilaa omaavat valaistusohjelmat paikan päällä tehtäviin ulkonäköasetuksiin
- Modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa nopean muokkaamisen
- L90B10: 61 000 tuntia. Pitkä elinikä, valovirran alenemakerroin 90 % 61 000 tunnissa
- Ohjaimen elinikä: 100 000 tuntia, häiriö enintään 10 %
- Värinointaindeksi (Ra) >80 toimistosovelluksien osalta
- LED-valon värin konsistenssi valaisimien välillä <3 SDCM
- Saatavilla 3000K ja 4000K ja kaksi lumenitasoa (3700 / 4700 lm)
- DALI (kytkin/himmennin) himmennettävä
- SylSmart näkymän asettamiselle ja SylSmart yhdistetyn rakennuksen ratkaisuille
- 3 tunnin ylläpito ja keskushätäakku
- Säädettyä Valkoinen* luokahuoneiden ja toimistojen vaatimusten täyttämiseen

Tekniset tiedot

- Laiteteho (W): 25–40 W
- Valovirta (lm): 3700–4700 lm
- Luminanssi 65°:ssa <3000 Cd/m²
- Tehokkuus (lm/W): jopa 150 lm/W
- Ohjausteknologia: SylSmartin yhdistetty rakennus ja SylSmartin erillishuone
- UGR: <19
- E3-hätävaruste
- Alhainen LED-valon värinä: <5 %

Logic

Älykkäämpi rahoitus



Koska nousevan energian hinnan takia valaistuksen varmuus ja tarve ovat pakollisia yrityksellesi, joten nyt on täydellinen aika päivittää uuteen tehokkaaseen valaistukseen. Tämä voidaan saavuttaa ilman pääomamenoihin liittyviä sitoumuksia, ja uusi valaistus voidaan rahoittaa **Logicin**, älykkäämmän rahoituksen, avulla, ja täysin saavutetusta energiansäästöstä.

Concord Upotettu Pixier



Pixier 600

Koodi	Kuvaus	Laitetehto (W)	Valovirta (lm)	Tehokkuus (lm/W)	Väriämpötila (K)	CRI	Ohjausteknologia	UGR
Pixier-moduuli, 600 x 600 mm – Korkea tehokkuus								
3000K - CRI80								
2069346	PIXER R 600 HE 4P 3K DALI	25	3550	142	3000	80	DALI	<19
2069347	PIXER R 600 HE 4P 3K SSH01	26	3550	137	3000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069348	PIXER R 600 HE 4P 3K SSC01	26	3550	137	3000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
4000K - CRI80								
2069349	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI	25	3750	150	4000	80	DALI	<19
2069350	PIXER R 600 HE 4P 4K SSH01	26	3750	144	4000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069351	PIXER R 600 HE 4P 4K SSC01	26	3750	144	4000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
2069352	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI EM	28	3750	134	4000	80	Hätätilanne 3 h	<19
2069353	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI EMD	28	3750	134	4000	80	DALI Häätätilanne 3 h	<19
2069354	PIXER R 600 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3750	150	4000	80	Keskushätäakku	<19
2069355	PIXER R 600 HE 4P 4K SSH01 EM	29	3750	129	4000	80	SylSmartin yhdistetyn rakennuksen hätätilanne	<19
2069356	PIXER R 600 HE 4P 4K SSC01 EM	29	3750	129	4000	80	SylSmartin erillistoimiston hätätilanne	<19
Pixier-moduuli, 600 x 600 mm – Korkea teho								
3000K - CRI80								
2069424	PIXER R 600 HO 4P 3K DALI	36	4500	125	3000	80	DALI	<19
2069425	PIXER R 600 HO 4P 3K SSH01	37	4500	122	3000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069426	PIXER R 600 HO 4P 3K SSC01	37	4500	122	3000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
4000K - CRI80								
2069363	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI	36	4750	132	4000	80	DALI	<19
2069364	PIXER R 600 HO 4P 4K SSH01	37	4750	128	4000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069365	PIXER R 600 HO 4P 4K SSC01	37	4750	128	4000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
2069366	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI EM	39	4750	122	4000	80	Hätätilanne 3 h	<19
2069367	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI EMD	39	4750	122	4000	80	DALI Häätätilanne 3 h	<19
2069368	PIXER R 600 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4750	132	4000	80	Keskushätäakku	<19
2069369	PIXER R 600 HO 4P 4K SSH01 EM	40	4750	119	4000	80	SylSmartin yhdistetyn rakennuksen hätätilanne	<19
2069370	PIXER R 600 HO 4P 4K SSC01 EM	40	4750	119	4000	80	SylSmartin erillistoimiston hätätilanne	<19
Pixier-moduuli, 625 x 625 mm – Korkea tehokkuus								
4000K - CRI80								
2069377	PIXER R 625 HE 4P 4K DALI	25	3750	150	4000	80	DALI	<19
2069378	PIXER R 625 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3750	150	4000	80	Keskushätäakku	<19
2069379	PIXER R 625 HE 4P 4K SSH01	26	3750	144	4000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069380	PIXER R 625 HE 4P 4K SSC01	26	3750	144	4000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
Pixier-moduuli, 625 x 625 mm – Korkea teho								
4000K - CRI80								
2069381	PIXER R 625 HO 4P 4K DALI	36	4750	132	4000	80	DALI	<19
2069382	PIXER R 625 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4750	132	4000	80	Keskushätäakku	<19
2069383	PIXER R 625 HO 4P 4K SSH01	37	4750	128	4000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069384	PIXER R 625 HO 4P 4K SSC01	37	4750	128	4000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19

Lisätarvikkeet

Koodi	Kuvaus
2069450*	PIXER-PINTALAATIKKO 600 *

*Saatavilla vuoden 2018 loppupuolella



Concord Upotettu Pixier



Pixier 1200

Koodi	Kuvaus	Laitetehto (W)	Valovirta (lm)	Tehokkuus (lm/W)	Väriämpötila (K)	CRI	Ohjausteknologia	UGR
Pixier-moduuli, 1200 x 300 mm – Korkea tehokkuus								
3000K - CRI80								
2069385	PIXER R 1200 HE 4P 3K DALI	25	3550	142	3000	80	DALI	<19
2069386	PIXER R 1200 HE 4P 3K SSH01	26	3550	137	3000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069387	PIXER R 1200 HE 4P 3K SSC01	26	3550	137	3000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
4000K - CRI80								
2069388	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI	25	3700	148	4000	80	DALI	<19
2069389	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSH01	26	3700	142	4000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069390	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSC01	26	3700	142	4000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
2069391	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI EM	28	3700	132	4000	80	Hätätilanne 3 h	<19
2069392	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI EMD	28	3700	132	4000	80	DALI Hätätilanne 3 h	<19
2069393	PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3700	148	4000	80	Keskushätäakku	<19
2069394	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSH01 EM	29	3700	128	4000	80	SylSmartin yhdistetyn rakennuksen hätätilanne	<19
2069395	PIXER R 1200 HE 4P 4K SSC01 EM	29	3700	128	4000	80	SylSmartin erillistoimiston hätätilanne	<19
Pixier-moduuli, 1200 x 300 mm – Korkea teho								
3000K - CRI80								
2069427	PIXER R 1200 HO 4P 3K DALI	36	4500	125	3000	80	DALI	<19
2069428	PIXER R 1200 HO 4P 3K SSH01	37	4500	122	3000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069429	PIXER R 1200 HO 4P 3K SSC01	37	4500	122	3000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
4000K - CRI80								
2069402	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI	36	4700	131	4000	80	DALI	<19
2069403	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSH01	37	4700	127	4000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069404	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSC01	37	4700	127	4000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
2069405	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI EM	39	4700	121	4000	80	Hätätilanne 3 h	<19
2069406	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI EMD	39	4700	121	4000	80	DALI Hätätilanne 3 h	<19
2069407	PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4700	131	4000	80	Keskushätäakku	<19
2069408	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSH01 EM	40	4700	118	4000	80	SylSmartin yhdistetyn rakennuksen hätätilanne	<19
2069409	PIXER R 1200 HO 4P 4K SSC01 EM	40	4700	118	4000	80	SylSmartin erillistoimiston hätätilanne	<19
Pixier-moduuli, 1250 x 310 mm – Korkea tehokkuus								
4000K - CRI80								
2069416	PIXER R 1250 HE 4P 4K DALI	25	3700	148	4000	80	DALI	<19
2069417	PIXER R 1250 HE 4P 4K DALI CB EM	25	3700	148	4000	80	Keskushätäakku	<19
2069418	PIXER R 1250 HE 4P 4K SSH01	26	3700	142	4000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069419	PIXER R 1250 HE 4P 4K SSC01	26	3700	142	4000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19
Pixier-moduuli, 625 x 625 mm – Korkea teho								
4000K - CRI80								
2069420	PIXER R 1250 HO 4P 4K DALI	36	4700	131	4000	80	DALI	<19
2069421	PIXER R 1250 HO 4P 4K DALI CB EM	36	4700	131	4000	80	Keskushätäakku	<19
2069422	PIXER R 1250 HO 4P 4K SSH01	37	4700	127	4000	80	SylSmartin yhdistetty rakennus	<19
2069423	PIXER R 1250 HO 4P 4K SSC01	37	4700	127	4000	80	SylSmartin erillistoimisto	<19

Lisätarvikkeet

Koodi	Kuvaus
2069451*	PIXER-PINTALAATIKKO 1200*

*Saatavilla vuoden 2018 loppupuolella

